
decon
mobility
E·WALK

E-Walk

Einfach und geschmeidig
Leicht zu handhaben und ermöglicht nahtloses Fahren in verschiedenen Umgebungen.
Leicht anzubringen und bei Bedarf zu entfernen
Schnelle Montage und Demontage ohne spezielles Werkzeug.
Zusätzliche Traktion und Bremskraft
Erhöht die Leistung beim Bergauffahren und sorgt für effizientes Bremsen beim Bergabfahren
Kompatibel mit vielen verschiedenen Rollstühlen
Flexibles Design, das zu verschiedenen Rollstuhlmodellen passt.
Intelligentes Design für optimalen Kontakt mit allen Oberflächen
Passt sich für Stabilität und Halt an verschiedene Untergründe an.



Programmierbare Begleitsteuerung

Akku-Anzeige
Zeigt den aktuellen Akkustand an, um Betrieb und Ladeplanung zu gewährleisten.
Programmierbar
Anpassbare Einstellungen für Geschwindigkeit, Beschleunigung und Empfindlichkeit, um den Bedürfnissen des Nutzers gerecht zu werden.
Schiebebügelbefestigung Stabile
und sichere Befestigung für einfache Steuerung durch Begleitspersonen.
Bequemer Gasgriff
Ergonomisch gestaltet für komfortable und geschmeidige Bedienung bei längerem Gebrauch.



Bitte scanne den QR-Code für weitere Informationen.



Der E-Walk ist eine die Begleitperson unterstützende elektrische Brems- und Schiebehilfe, die dem Rollstuhl an Steigungen zusätzliche Traktion verleiht und den Rollstuhl an Gefällen abbremst.

Wird der E-Walk nicht benötigt, hebst du den Motor mit einem einfachen Handgriff ab. Das Bedienfeld mit komfortablem Griff (nicht schwer, leicht zu halten) wird direkt am Rollstuhlgriff angebracht. Der E-Walk lässt sich problemlos auf verschiedenen Rollstühlen verwenden. Mit einer Batterieladung lässt sich eine Reichweite von bis zu 25 km realisieren. Der E-Walk ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet.

Spezifikationen

Motor	24V 200 W
Batterietyp	LifePo4 24V 15Ah/ bly 2x12V 12Ah
Gesamtgewicht	Base unit 15,4 kg Battery LiFePO4 3,95 kg Battery Lead (gel) 8 kg
Max. Benutzergewicht	150 kg
Passend für Rollstuhlbreite	37,5-60 cm
Antriebsrad	200 × 50, Vollgummi
Geschwindigkeit vorwärts	0-6 km/h
Maximale Reichweite mit vollständig geladenen Batterien	22 km
Maximale Steigfähigkeit / Nennsteigung	6°
Batterieladegerät	100-240 V AC, 50/60Hz
Ladezeit	Normale Ladezeit 3–4 Stunden (LiFePO4)
CE-Kennzeichnung	In Übereinstimmung mit MDR 2017/745 Klasse 1
Hilfsmittelnummer	18.99.04.1017

Bitte scanne den QR-Code für weitere Informationen.

Gemeinsam können wir Freiheit schaffen!



Folgen Sie uns:

deconmobility.de

MADE BY DECON SINCE 1989 Creating Freedom POWERED BY YOU